Trapezbefestiger mit Schallschutz


- Befestigung an Trapezblech mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben
- Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen
- Langlöcher in den Schenkelenden ermöglichen die Montage mit Gewindestangen oder Sechskantschrauben



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Verzinkt
Breite (B)	30 mm
Schenkellänge (L_S)	107 mm
Materialstärke (t)	2 mm
Rundlochdurchmesser (RL)	4,2 mm
Rundlochdurchmesser 2 (RL_2)	8,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	8,5 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	8 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	4 mm
Zulässige Belastung	1,5 kN
Werkstoff	Stahl



Geeignet für Gewindestangen	Gewicht	Art.-Nr.	VE
M8	108 g	**0862 516 0**	50
M10	110 g	**0862 517 0**	50

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001080204, Rev: 0.321, Stand: 17. 09. 2026