Unterputz Gerätedose mit Laschen Altbau



UP-Gerätedose mit bündigen Laschen zum nachträglichen Einbau in bereits verputztes Mauerwerk. Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.

Die Dose wird mittels Kraftkleber, Schrauben oder Klebeband mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit Montageschaum ausgefüllt.
Die Laschen können anschließend weggebrochen werden.

Vorteile:

- Genaues Einrichten der Dose durch die Laschen (waagrecht und senkrecht)
- Der Dosenrand ist unter dem bestehenden Mauerwerksrand, dies garantiert eine saubere, nachträgliche Installation.
- Gipsloses Arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)
- Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.

Höhe	50 mm
Länge x Breite	62 x 62 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 2X
Werkstoff	PS - Polystyrol
Halogenfrei	Ja
Durchmesser (Ø)	72 mm

Art.-Nr. 0975 010 406
VE: 120

Details/Anwendung

Geeignet für Hohlziegel und Porenbeton.

Anleitung

1. Loch mit Dmin = 82 mm für UP-Dose mit Diamantlochsäge oder Hammer und Meisel herstellen.
2. UP-Dose waagrecht einrichten und mit Klebeband fixieren.
3. Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolen-Schaum 0892 142 9 ausschäumen. Es ist ausreichend, wenn die hinteren 2/3 der Dose ausgeschäumt werden.
4. Nachdem der Schaum ausgehärtet ist (ca. 35 min. schneidbar) kann der Schlauch verlegt werden.

Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.
Ein vollflächiges Ausschäumen von Leitungsschlitzen wird nicht empfohlen.

CL01_5502050310, Rev: 0.205, Stand: 26. 06. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Konstruktionsklebstoff MS universal Chemische Basis MS-Polymer Farbe Weiß Inhalt 290 ml	**0893 226 100**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen