# Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

## Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme




### Lang und trotzdem präzise

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- 60 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 6° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und lbf-ft und einer Skalenteilung von 10 Nm
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Langlebigkeit und hohe Qualität gemäß der Norm ISO 6789-1

### Komfortable Bedienbarkeit

- Lange, schlanke Bauweise
- Einfache Kraftübertragung im Drehmomentbereich 80 bis 400 Nm aufgrund der Länge
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Flexibel einsetzbar dank herausnehmbarem Vierkantadapter
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

| | |
|---|---|
| Abtrieb | 3/4 Zoll |
| Messbereich Drehmoment min./max. | 80-400 Nm |
| Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 60-290 lbf.ft |
| Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert | 15 |
| Ausführung | Mit 60 Zähnen - 6 Grad Drehwinkel |
| Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala | 10 Nm |
| Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 3 % |
| Geeignet für Rechtsanzug | Ja |



CL01_6102101902, Rev: 0.480, Stand: 22. 09. 2026

| | |
|---|---|
| Geeignet für Linksanzug | Ja |
| Normen | ISO 6789-1 |
| Länge (L1) | 685 mm |
| Hebellänge (L2) | 589 mm |
| Grifflänge (L3) | 167 mm |
| Ratschenkopfhöhe (B1) | 24 mm |
| Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 47 mm |
| Griffdurchmesser (D1) | 37 mm |
| Ratschenkopfbreite (D2) | 51 mm |

**Art.-Nr. 0714 720 400**
VE: 1

## Details/Anwendung

Der extra lange Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich, wie zum Beispiel Reifenwechsel, im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung oder im Bauwesen. Bei jeder Arbeit, bei der präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment erforderlich ist.





## Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102101902, Rev: 0.480, Stand: 22. 09. 2026