ELMO® UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht

4 in 1 System: Montage mittels Schaum, Gips, Klemmfix und Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- 2 Spreizkrallenfelder
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany



Ausführung	Ohne Geräteschrauben
Höhe	63 mm
Einbaudurchmesser (Ø)	60 mm
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen	4 EN 25, 2 EN 20, 8 Leitungen <= 11 mm
Flammwidrig	650 °C
Schutzart IP	IP 20
Werkstoff	Polystyrol/Thermoplastische Elastomere
Halogenfrei	Ja

Art.-Nr. 0975 010 523
VE: 20

Details/Anwendung

Luftdichte Unterputz-Installation: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung.





CL01_5502050408, Rev: 0.58, Stand: 03. 03. 2025

Leistungsnachweis



Hinweis

Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm	**0666 635 082**
Putz-/Signaldeckel	**0975 010 601**

CL01_5502050408, Rev: 0.58, Stand: 03. 03. 2025