
Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen

- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.



Farbe	Schwarz



Art.-Nr.	0500 300 009	0500 300 136	0501 131 002	0501 130 052	0501 129 012
VE	25	25	25	10	10
Bohrlochdurchmesser min./max.	6,2-6,2 mm	6,3-6,4 mm	7,6-7,8 mm	8,7-8,7 mm	9,8-10 mm
Befestigungsdicke min./max.	6-7 mm	2-5 mm	3-6,6 mm	4-5 mm	2,7-13,4 mm
Kopfdurchmesser (A)	16 mm	9,9 mm	7,7 mm	15 mm	9,9 mm
Kopfhöhe (B)	1,5 mm	1,5 mm	2,8 mm	2,5 mm	2,5 mm
Länge unter Kopf (C)	17,5 mm	7 mm	18,4 mm	26,5 mm	25,2 mm
Werkstoff	PA 6 - Polyamid	Nylon (Polyamid)	PA 6 - Polyamid	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	Ford	Tesla	Mazda	Toyota	Chevrolet, Daewoo, Honda
Entspricht Original Ersatzteilnummer	1007932	1046705-00-C	NA0156145	9046709093	94530624, 91502SP0003, 60658sb3000, 94530624
Einbauort	Universal	Universal	Karosserie	Stoßstange hinten	Unterboden, Motorraum, Stoßstange vorne

ORSY-lagerfähig

CL01_6502026502, Rev: 0.312, Stand: 10. 10. 2026