Rohrschelle mit Gelenk TIPP-Express

Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand




- Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich
- Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Gummiprofil	EPDM
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja







Klemmbereich min./max. (ØD)	Anschlussgewinde (G)	Metallbandbreite (B_M)	Zulässige Belastung	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Art.-Nr.	VE
15-20 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	39 g	**0543 171 020**	150
21-25 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	45 g	**0543 171 025**	150
21-25 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	45 g	**0543 172 025**	150
26-30 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	50 g	**0543 171 030**	120
26-30 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	50 g	**0543 172 030**	120
31-35 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	56 g	**0543 171 035**	100
31-35 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	56 g	**0543 172 035**	100
36-39 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	61 g	**0543 172 039**	100

CL01_8001060220, Rev: 0.163, Stand: 10. 10. 2026

Klemmbereich min./max. (ØD)	Anschlussgewinde (G)	Metallbandbreite (B_M)	Zulässige Belastung	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Art.-Nr.	VE
40-43 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	65 g	**0543 171 043**	80
40-43 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	65 g	**0543 172 043**	80
44-47 mm	M8	20 mm	0,8 kN	1,5 mm	68 g	**0543 171 047**	60
44-47 mm	M8 x M10	20 mm	800 N	1,5 mm	68 g	**0543 172 047**	60
48-51 mm	M8	20 mm	1,2 kN	1,5 mm	73 g	**0543 171 051**	60
48-51 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	73 g	**0543 172 051**	60
52-56 mm	M8	20 mm	1,2 kN	1,5 mm	73 g	**0543 171 056**	60
52-56 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	73 g	**0543 172 056**	60
57-61 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	81 g	**0543 172 061**	50
62-65 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	83 g	**0543 172 065**	50
73-77 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	97 g	**0543 172 077**	40
83-90 mm	M8 x M10	20 mm	1200 N	1,5 mm	113 g	**0543 172 090**	30
99-107 mm	M8 x M10	23 mm	1,2 kN	2 mm	181 g	**0543 171 107**	20
108-115 mm	M8 x M10	23 mm	1,2 kN	2 mm	192 g	**0543 171 115**	20

Anleitung

Leistungsnachweis

CL01_8001060220, Rev: 0.163, Stand: 10. 10. 2026