Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

Zur schnelleren Trocknung bei Lackierarbeiten sowie in kalten Jahreszeiten



Inhalt	5 l
Gebinde	Weißblechkanister
Geruch/Duft	Aromatisch
Farbe	Farblos
Flammpunkt min.	24 °C
Dichte	0,87 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Art.-Nr. 0823 400 1
VE: 1

Details/Anwendung

Für alle 2K-Acryl-Produkte sowie für 1K-Universalgrundierung.

Hinweis

Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006100603, Rev: 0.274, Stand: 30. 07. 2026