Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM

Flussmittelpaste nach DIN EN 1045, Typ FH10

- Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss
- DIN 29454
- Weiße Paste



Inhaltsgewicht	100 g
Farbe	Weiß
Geruch/Duft	Geruchlos
Chemische Basis	Kaliumtetrafluoroborat
DIN	29454
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0987 550
VE: 1

Details/Anwendung

Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss Legierungen, außer Leichtmetallen mit einem Wirktemperaturbereich von 500°C bis 800°C

Anleitung

Paste vor Gebrauch gut umrühren. Flussmittel durch Einstreichen oder Eintauchen auf das gereinigte Werkstück auftragen. Auch die Umgebung der Lötstelle sollte mit Flussmittel versehen werden.

Hinweis

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen daher entfernt werden.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

CL01_7002010201, Rev. 0.344, Stand: 22. 07. 2026