ESD Euro-Steckdübel

Der ESD ist der schnelle Clip-on für EC Euro-Clip – werkzeuglose Montage ohne Dübel und Schraube, mit steigender Haltekraft bei Belastung.

Für Rohrverlegung auf Gipskarton, Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong. Das Steckprinzip spart Zeit und Kraft: Exzenterpaare am Schaft sorgen für kraftschlüssige Verbindung im Bohrloch.



Bohrlochdurchmesser	6 mm

Farbe	Werkstoff	Halogenfrei	Dübellänge (l)	Art.-Nr.	VE
Grau	PA 6 - Polyamid	Ja	27 mm	**9501 023 834**	100
Grau	PA 6 - Polyamid	Ja	42 mm	**9501 023 835**	100
Grau	PA 6 - Polyamid	Ja	80 mm	**9501 023 836**	50
Grau	PA - Polyamid	Nein	27 mm	**9501 023 837**	100
Hellgrau	PA 6 - Polyamid	Ja	11 mm	**9501 023 826**	200
Hellgrau	PA 6 - Polyamid	Ja	27 mm	**9501 023 827**	100
Hellgrau	PA 6 - Polyamid	Ja	45 mm	**9501 023 828**	100
Hellgrau	PA 6 - Polyamid	Ja	80 mm	**9501 023 829**	50
Hellgrau	PA - Polyamid	Nein	11 mm	**9501 023 830**	200
Hellgrau	PA - Polyamid	Nein	27 mm	**9501 023 831**	100
Hellgrau	PA - Polyamid	Nein	80 mm	**9501 023 833**	50
Schwarz	PA 6 - Polyamid	Ja	27 mm	**9501 023 838**	100

Details/Anwendung

Für die Montage von Rohren und Leitungen auf verschiedenen Untergründen (Gipskarton, Beton, Ziegel, Ytong). Ideal für Elektroinstallationen ohne zusätzliche Befestigungsmaterialien.







CL01_5504120405, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026



Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. EC auf den ESD klipsen und ins Bohrloch stecken
3. Rohr in EC drücken

Optional: Leitungen mit Kabelbinder am ESD fixieren

Hinweis

Mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen.

CL01_5504120405, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026