Schraube für ISO S-Klemmsystem

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte

Antriebart	Innen-TX
Senkwinkel	60 Grad



CNC|TEC

Gewindeart x Nenndurch-messer	Steigung	Länge	Kopfdurch-messer	Innenantrieb	Nenndurch-messer	Art.-Nr.	VE
M1,6	0,35 mm	3,3 mm	2,6 mm	TX6	1,6 mm	**5445 093 307**	5
M2	0,4 mm	3,8 mm	3 mm	TX6	2 mm	**5445 093 308**	5
M2	0,4 mm	4,3 mm	2,7 mm	TX6	2 mm	**5445 093 309**	5
M2,2	0,45 mm	5,5 mm	3 mm	TX6	2,2 mm	**5445 093 303**	5
M2,5	0,45 mm	5,5 mm	3,5 mm	TX7	2,5 mm	**5445 093 304**	5
M2,5	0,45 mm	6,5 mm	3,5 mm	TX7	2,5 mm	**5445 093 301**	5
M3	0,5 mm	5,2 mm	4,2 mm	TX9	3 mm	**5445 093 310**	5
M3	0,5 mm	7,2 mm	4,2 mm	TX9	3 mm	**5445 093 305**	5
M3	0,5 mm	7,2 mm	4,2 mm	TX9	3 mm	**5445 093 311**	5
M3,5	0,6 mm	7 mm	5,3 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 313**	5
M3,5	0,6 mm	8 mm	5,3 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 314**	5
M3,5	0,6 mm	8,4 mm	5,5 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 302**	5
M3,5	0,6 mm	10 mm	5,3 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 315**	5
M3,5	0,6 mm	11 mm	5,2 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 306**	5
M3,5	0,6 mm	12 mm	5 mm	TX15	3,5 mm	**5445 093 316**	5
M4	0,5 mm	11 mm	7 mm	TX15	4 mm	**5445 093 317**	5

CL01_7514040504, Rev: 0.81, Stand: 28. 09. 2026