Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI



Mobiles und flexibles Laden von E- und Hybrid-Fahrzeugen mit Typ 2 Stecker für daheim und unterwegs

Benutzerfreundlich

- Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms durch Kodierung in der Netzleitung
- Die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung
- Das IC-CPD im Ladesystem erfüllt die Norm IEC 62752 und hat vier LEDs zur Ladekontrolle und zur Anzeige von Störungen
- Kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig (Plug and Charge)

Hohe Flexibilität

- Durch die innovative Steckkupplungstechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden
- Durch die Wandhalterung wird die mobile Ladestation zur Wandladestation

Hohe Sicherheit

- Durch ein Vorhängeschloss kann die Ladestation an der Wandhalterung gegen Diebstahl gesichert werden
- Die Ladestation ist zudem überfahrsicher

Eingangsspannung min./ max.	110-400 V
Frequenz	50 Hz
Anzahl Phasen Ladestation	1-3
Nennstrom min./max.	6-32 A
Ladeleistung min./max.	1,2-22 kW
Ladestrom min./max.	6-32 A
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 50 °C
Stecker Fahrzeugseitig	Typ-2
Gesamtlänge Ladekabel	5 m
Ausführung Ladekabel	Glatt
Kabeltyp	H07BZ5-F 5G6mm^2 + 1x0,5mm^2
Einsatzbereich	Außenbereich, Innenbereich
Schutzart IP	IP 67
Schutzart IP Lade-Control-Box	IP 67
Schutzart IP Kupplung	IP 44
Fehlerstromschutz DC max.	6 mA/DC
Breite	320 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	124 mm
Produktgewicht (per Stück)	3500 g
Lieferumfang	ohne Netzadapter

CL01_6501260408, Rev: 0.74, Stand: 02. 12. 2024

Art.-Nr. 9501 650 100
VE: 1






Hinweis

Lieferumfang ohne Adapterkabel / Netzstecker. Unter Verwendung eines entsprechenden Adapters/Netzsteckers ist auch das Laden mit 16 A und 32 A möglich. Wenn ein Drehstromanschluss besteht, sind Leistungen mit 11 kW und mit 22 kW möglich.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Adapter für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI TYP EF, 10 A; 2.2 kW	**9501 650 110**
Adapter für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI CEE 16 A, 3-phasig; 11 kW	**9501 650 316**
Adapter für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI CEE 32 A, 3-phasig; 22 kW	**9501 650 332**
Wandhalterung für Mobile Ladestation Mode 2 Typ 2 UNI	**9501 650 105**
Vorhängeschloss Combi-Lock	**0688 904 630**

CL01_6501260408, Rev: 0.74, Stand: 02. 12. 2024