Dachhaken Vario



Speziell für die Befestigung von senkrecht laufenden Montageschienen

Aluminium

Universell einstellbar
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 40-51 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 75 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm

Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss

Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.

Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
- Anziehdrehmoment der Sechskantschraube: 20 – 25 Nm
- Anziehdrehmoment der Hammerkopfschraube: 10 -13 Nm

Fußbohrungsdurchmesser	9 mm
Werkstoff	Aluminium
Fußplattenlänge	110 mm
Stellbereich	75 mm
Produktgewicht (per Stück)	621 g
Steghöhe	40 - 51 mm

Art.-Nr. 0865 994 851
VE: 20

Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2

CL01_1009030703, Rev: 0.236, Stand: 29. 01. 2026