Topfscharnier Nexis Click-on 100

Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen

- Öffnungswinkel 100°
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türdicke
- Soft- clos kompatibel



Bohrbild	52/5,5 mm
Geeignet für Türstärke max.	24 mm
Öffnungswinkel	100 Grad
Topfabstandsmaß min./ max.	4-6 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Vernickelt

Türanschlag	Automatik	Montageart	Art.-Nr.	VE
Eck	Ja	Zum Anschrauben	**F015 072 655**	1/50
Eck	Ja	Zum Einpressen	**F015 072 656**	1/100
Mittelwand	Ja	Zum Anschrauben	**F015 072 657**	1/50
Mittelwand	Ja	Zum Einpressen	**F015 072 659**	1/100
Einliegend	Ja	Zum Anschrauben	**F015 072 660**	1/50
Einliegend	Nein	Zum Anschrauben	**F015 072 661**	1/50
Einliegend	Ja	Zum Einpressen	**F015 072 662**	1/100

Details/Anwendung



Hinweis

CAD-Berechnung mit entsprechendem Formular

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung Montageart Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm	**F061 073 232**

CL01_1504111519, Rev: 0.362, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
F015 072 655	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**
F015 072 656	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**
F015 072 657	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**
F015 072 659	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**
F015 072 660	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**
F015 072 662	Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on	**F069 073 715**

CL01_1504111519, Rev: 0.362, Stand: 10. 10. 2026