Außenabzieher dreiarmig verstellbar

Die 2-fach in der Tiefe verstellbaren Haken pressen sich selbstständig an.

Auf unterschiedliche Spanntiefen umrüstbar
Geeignet zum Abziehen von Scheiben und Rädern, die auf längeren Wellen sitzen

Unter Belastung pressen sich die Abzieharme umso fester an, je größer die Abzugskraft wird
Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher


Traverse und Haken gesenkgeschmiedet


Spindel gasnitrocarburiert

Exakt gefräste Füße
Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst



Anzahl Arme	3 STK







Art.-Nr.	0714 523 132	0714 523 202	0714 523 252
VE	1	1	1
Spannweite außen (A)	130 mm	200 mm	250 mm
Spanntiefe (B)	140 mm	210 mm	260 mm
Spindellänge	140 mm	200 mm	250 mm
Hakennasenlänge (E)	11 mm	16 mm	18 mm
Hakennasendicke (F)	2 mm	3 mm	3,5 mm
Hakenbreite (D)	18 mm	25 mm	32 mm
Gewindeabmessung	M14 x 1,5	M18 x 1,5	G 1/2 Zoll
Abzugsgewicht max. (t max)	3 t	7,5 t	12 t

CL01_6001010302, Rev: 0.250, Stand: 02. 12. 2024