Lüftungsrohrschelle TIPP Aero



Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden


- Schnellrastverschluss bis DN 400 mm
- Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich
- Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen
- Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre
- Eingeklebter Profilgummi
- Der eingeklebte EPDM Rohrschellengummi verhindert das Herausfallen beim Verschieben der Rohre
- Gummieinlage
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 normal entflammbar)
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Lieferumfang
- Bis DN 400 Sechskant Schraube SW 10 Kombischlitz
- Ab DN 450 Sechskant Schraube M10 x 35 mit Mutter M10 DIN 934

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

CL01_8001060502, Rev: 0.385, Stand: 17.09.2026

Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Metallbandbreite (B_M)	25 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Gummiprofil	EPDM
Silikonfrei	Ja
Chlorfrei	Ja
Halogenfrei	Ja



DN 450 - DN 1250

Art.-Nr.	**0543 830 080**	**0543 830 100**	**0543 830 115**	**0543 830 125**	**0543 830 140**	**0543 830 150**
VE	30	30	30	25	25	25
Passend für Nennweite DN (ØD)	DN 80	DN 100	DN 115	DN 125	DN 140	DN 150
Zulässige Belastung	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN
Zulässige Belastung bei beidseitiger Befestigung						
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht	135 g	162 g	175 g	190 g	207 g	218 g
Länge (L)	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	190 mm	200 mm
Brandschutzgeprüft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Wickelfalzrohr	80 mm	100 mm	115 mm	125 mm	140 mm	150 mm

Art.-Nr.	**0543 830 160**	**0543 830 180**	**0543 830 200**	**0543 830 224**	**0543 830 250**	**0543 830 280**
VE	25	20	20	15	15	10
Passend für Nennweite DN (ØD)	DN 160	DN 180	DN 200	DN 224	DN 250	DN 280
Zulässige Belastung	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN
Zulässige Belastung bei beidseitiger Befestigung						
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Gewicht	262 g	256 g	282 g	331 g	332 g	373 g
Länge (L)	210 mm	240 mm	250 mm	280 mm	300 mm	330 mm
Brandschutzgeprüft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Wickelfalzrohr	160 mm	180 mm	200 mm	224 mm	250 mm	280 mm

CL01_8001060502, Rev: 0.385, Stand: 17.09.2026

Art.-Nr.	0543 830 300	0543 830 315	0543 830 355	0543 830 400	0543 830 450	0543 830 500
VE	10	10	10	10	1	1
Passend für Nennweite DN (⌀D)	DN 300	DN 315	DN 355	DN 400	DN 450	DN 500
Zulässige Belastung	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	0,6 kN	1 kN	1 kN
Zulässige Belastung bei beidseitiger Befestigung					3 kN	3 kN
Metallbanddicke (t_M)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	3 mm	3 mm
Oberfläche	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt
Gewicht	398 g	412 g	462 g	513 g	956 g	1238 g
Länge (L)	370 mm	380 mm	410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
Brandschutzgeprüft	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Geeignet für Wickelfalzrohr	300 mm	315 mm	355 mm	400 mm	450 mm	500 mm

Art.-Nr.	0543 830 560	0543 830 600	0543 830 630	0543 830 710	0543 830 800	0543 830 900
VE	1	1	1	1	1	1
Passend für Nennweite DN (⌀D)	DN 560	DN 600	DN 630	DN 710	DN 800	DN 900
Zulässige Belastung	1 kN	1 kN	1 kN	1 kN	1 kN	1 kN
Zulässige Belastung bei beidseitiger Befestigung	3 kN	3 kN	3 kN	3,5 kN	3,5 kN	3,5 kN
Metallbanddicke (t_M)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt
Gewicht	1325 g	1410 g	1525 g	1710 g	1820 g	2125 g
Länge (L)	620 mm	660 mm	690 mm	770 mm	860 mm	960 mm
Brandschutzgeprüft	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geeignet für Wickelfalzrohr	560 mm	600 mm	630 mm	710 mm	800 mm	900 mm

Art.-Nr.	0543 831 000	0543 831 120	0543 831 250
VE	1	1	1
Passend für Nennweite DN (⌀D)	DN 1000	DN 1120	DN 1250
Zulässige Belastung	1 kN	1 kN	1,2 kN
Zulässige Belastung bei beidseitiger Befestigung	3,5 kN	3,5 kN	4 kN
Metallbanddicke (t_M)	3 mm	3 mm	3 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt	Sendzimirverzinkt
Gewicht	2350 g	2690 g	2710 g
Länge (L)	1060 mm	1180 mm	1310 mm
Brandschutzgeprüft	Nein	Nein	Nein
Geeignet für Wickelfalzrohr	1000 mm	1120 mm	1250 mm

CL01_8001060502, Rev: 0.385, Stand: 17.09.2026

Leistungsnachweis

Hinweis

Die Rohrschelle ist für Wickelfalzrohre ausgelegt. Die Verwendung an Kunststoffrohren ist nicht vorgesehen.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen