Crimpkabelschuh Flachsteckhülse PVC-isoliert

Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 75 °C
Isoliermaterial	PVC



Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	2,8 x 0,8 mm	**0558 756 7**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	4,8 x 0,5 mm	**0558 757 1**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	6,3 x 0,8 mm	**0558 751 0**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	6,3 x 0,8 mm	**0558 751 2**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	8 x 0,8 mm	**0558 755 1**	100
2,5-1,5 mm^2	Blau	4,8 x 0,5 mm	**0558 757 2**	100
4-6 mm^2	Gelb	6,3 x 0,8 mm	**0558 751 4**	100
4-6 mm^2	Gelb	9,5 x 1,2 mm	**0558 755 2**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen