Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren.




- Hohe Zinkdruckguss-Qualität
- Formschlüssige Befestigung
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Vorbohren.
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

Typbezeichnung	W-GS/Z
Dübellänge (l)	33 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Erforderlicher Spanplatten-schraubendurchmesser	4,5 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	6,5 mm
Mindestbauteildicke (d)	9,5 mm
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung	Abhängig von der Schraubenlänge
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Randabstand (a r)	50 mm
Achsabstand (a)	100 mm


Art.-Nr. 0903 252
VE: 200

Details/Anwendung


Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm.



Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken



Dübel bündig eindrehen



Bauteil montieren

Hinweis

- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

CL01_4507020104, Rev: 0.255, Stand: 01. 10. 2025

- Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten

CL01_4507020104, Rev: 0.255, Stand: 01. 10. 2025