Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Umschaltvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf




Genau in der Handhabung

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbare Doppelskala mit Nm und lbf-in
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

Kompakt und durchdacht

- Kompakte, schlanke Bauweise für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- Angenehmes Arbeiten mit dem ergonomisch geformten Griff mit angenehmer Griffffläche
- Einfach und schnell von Rechts- auf Linkslauf umschaltbar über den einfach zu bedienenden Drehteller
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Abtrieb	1/4 Zoll
Messbereich Drehmoment min./max.	4-20 Nm
Messbereich Drehmoment Zoll min./max.	40-180 lbf.in
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert	21
Ausführung	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Nein
Skalenteilungswert Drehmoment	1 Nm
ISO	6789-1
Länge (L1)	219 mm
Hebellänge (L2)	143 mm
Grifflänge (L3)	96 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	18 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	26 mm
Griffdurchmesser (D1)	40 mm
Ratschenkopfbreite (D2)	30 mm



CL01_6102100302, Rev. 0.510, Stand: 22. 09. 2026

Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %

Art.-Nr. 0714 720 020
VE: 1

Details/Anwendung

Vielfältig einsetzbar für präzises, kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment, wie z. B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten von Fahrrädern oder Motorrädern, in der Industrie, auf Baustellen und in der Haustechnik.





Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Leistungsnachweis

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE PACKAGING

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder durch Zurückdrehen auf den niedrigsten Skalenwert entspannen
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Mess-einrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102100302, Rev: 0.510, Stand: 22. 09. 2026