# DSS Doppelsteckschelle

**Die DSS ermöglicht die parallele Verlegung von zwei Leitungen ohne Wandabstand – mit nur einem Bohrloch und minimalem Montageaufwand.**

Die DSS wird einfach eingeklipst und mit dem Dübelteil ins Bohrloch gesteckt. Ideal für platzsparende Installationen mit fixem Leitungsabstand.



| | |
|---|---|
| Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Nein |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 85 °C |
| Werkstoff | PP - Polypropylen |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

| Nenngröße | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 20-25 | **9501 023 258** | 200 |
| 25 | **9501 023 259** | 100 |

## Details/Anwendung

Für die parallele Verlegung von zwei Leitungen ohne Wandabstand – geeignet für Installationen mit begrenztem Platz und klar definiertem Leitungsabstand.





## Anleitung

1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. Leitungen in die DSS einklipsen
3. DSS mit Dübelteil ins Bohrloch stecken – Bohren, Stecken, Fertig!

CL01_5504120222, Rev: 0.26, Stand: 10. 10. 2026