Geflechtschlauch SP4 plus



- Hydraulikschlauch für Höchstdruckanwendungen in der Hydraulik, übertrifft EN 856 - 4SP
- Druckträger:
Drei hochfeste Stahldrahtgeflechte
- Innenmaterial:
Ölbeständiger Synthesekautschuk, schwarz
- Biegeradius bis zu 30 % kleiner als bei 4SP
- Außenmantel:
Synthesekautschuk, verschleißfest, schwarz
- Temperaturbereich und Widerstand:
- 40 °C bis + 100 °C kurzzeitig + 120 °C; Wasser und Medien auf Wasserbasis bis max. + 70 °C; Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Öl- und Wasseremulsionen sowie wässrige Glykollösungen
- Die Druckspezifikationen für Schläuche können je nach Hersteller variieren.

Innendurchmesser Zoll	Innendurchmesser	Außendurch-messer	Betriebsdruck	Berstdruck	Art.-Nr.	VE
1/2 in	12 mm	24,6 mm	470 bar	1880 bar	**0866 000 408**	20
1 in	25 mm	39,4 mm	310 bar	1240 bar	**0866 000 416**	20
3/4 in	19 mm	32,2 mm	375 bar	1500 bar	**0866 000 412**	20
3/8 in	10 mm	21,2 mm	500 bar	2000 bar	**0866 000 406**	20
5/8 in	16 mm	28 mm	410 bar	1640 bar	**0866 000 410**	20

CL01_6506010203, Rev: 0.888, Stand: 03. 12. 2024