
Schiebetür-Einsteckschloss entspricht der DIN EN 12209

Mit Zirkelriegel und Profilzylinderlochung

- Für Zimmerschiebetüren aus Holz, DIN R/L
- Bietet zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit
- Die kantige Stulpform sorgt für eine einfache und präzise Montage



Türschlossklasse	3
Schlosstyp	Profilzylinder
Geeignet für	Schiebetüren aus Holz
DIN-Richtung	DIN R/L
Stulpform	Kantig
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß	55 mm
Werkstoff Stulp	Edelstahl
Glanzgrad Stulp	Matt
Stulplänge	150 mm
Lochabstand	38 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenbreite	85 mm
Schlosskastenhöhe	90 mm
Schlosskastendicke	14 mm
Werkstoff Riegel	Stahl Feinguss
Oberfläche Riegel	Vernickelt
Riegelausstoß	Zweitourig 22 mm
Normen	EN 12209 DIN 12209
Lieferumfang	1 x Schiebetüreinsteckschloss, 1 x Schließblech



Art.-Nr. 0688 500 175
VE: 1

Details/Anwendung

Geeignet zum Verschließen von DIN R und DIN L Zimmerschiebetüren aus Holz

Leistungsnachweis

Klassifizierungsschlüssel: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Gebrauchskategorie: 3
Dauerfunktionstüchtigkeit: C
Türmasse und Schließkraft: -
Eignung für Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 0
Sicherheit: 0
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: A
Schutzwirkung und Anbohrwiderstand: 3
Türbezogener Verwendungsbereich: C
Art der Schlüsselbetätigung und Verrielgelung: A
Art der Spindelbetätigung: 2
Schlüsselkennung: 0

CL01_1503120606, Rev. 0.246, Stand: 27. 06. 2026

Hinweis

Schlosskasten mittig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503120606, Rev: 0.246, Stand: 27. 06. 2026