
Bodenmarkierungsklebeband BASIC

Die praktische Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Lager- und Abstellflächen im Innenbereich.



Abbildung ähnlich



PVC-Band mit Acrylatklebstoff

- Gute Strapazierfähigkeit.
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.
- Für Fußgänger und Hubwagen geeignet.

Breite Untergrundverträglichkeit

- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
- Für glatte Untergründe im Innenbereich.

Einfache Anwendung

- Selbstklebend mit sehr guter Haftung auf glatten Untergründen.
- Schnell aufzubringen, sofort begehbar und leicht zu reinigen.
- Einfach und zeitsparend zu verarbeiten.

Unterstützt 5S-Projekte

- Klare Strukturierung von Arbeitsbereichen.
- Sichtbare Wegekennzeichnung.
- Effiziente Abgrenzung von Sicherheitszonen.
- In verschiedenen Farben erhältlich für flexible Markierungen.

Farbe	Gelb
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Klebstoffbasis	Acrylat
Länge	10 m
Breite	50 mm
Dicke	600 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	12 bis 40 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 70 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15 °C bis 25 °C

Art.-Nr. 0812 449 658
VE: 1

Details/Anwendung

Das Bodenmarkierungsklebeband BASIC aus PVC mit Acrylatklebstoff ermöglicht eine schnelle und einfache Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitszonen sowie Abstell- und Lagerflächen.
Es schafft klare Strukturen in Produktion, Lager sowie auf Verkaufs- und Ausstellungsflächen und sorgt für optimale Orientierung

CL01_0501010320, Rev. 0.362, Stand: 18. 09. 2026

und erhöhte Sicherheit.

Ideal für farbliche Wegeführungen und Flächenmarkierungen bei mittlerer Belastung – etwa durch Fußgänger oder Hubwagen – unterstützt das Band effizient die Umsetzung von 5S- und Lean-Projekten. Maschinenbereiche, Sicherheitsabstände, Stufen und Kanten sowie Stellflächen für Paletten und Behälter, Kommissionierzonen und Lager- bzw. Regalfelder lassen sich damit präzise und gut sichtbar kennzeichnen.

Dank seiner zuverlässigen Haftung auf glatten Untergründen wie Beton, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen ist das Bodenmarkierungsklebeband BASIC die wirtschaftliche Lösung für Markierungen im Innenbereich.





Anleitung

Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.

Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband BASIC nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.

Hinweis

Das Band darf keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, insbesondere nicht durch schwere Flurförderfahrzeuge, Wendebewegungen oder Drehmanöver, sowie durch das Ziehen oder Schieben von Paletten über die markierte Fläche.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger Aerosoldose 500 ml Transparent	**0893 223 500**
Stoßscharre Breite 150 mm	**0695 943 056**

CL01_0501010320, Rev. 0.362, Stand: 18. 09. 2026