
Ringschraube H.T.

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

- 4-fache Sicherheit
- Ideal als 90° Anschlagpunkt
- 360° schwenkbar
- Unverlierbare Schraube
- Güteklasse GK 10
- Rissgeprüft zu 100 %
- Lackiert in RAL 3022



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
Bundhöhe (h_2)	0 mm



CL01_3511080403, Rev: 0.769, Stand: 19. 09. 2026

Art.-Nr.	5162 222 10	5162 222 12
VE	1	1
Traglast	400 kg	750 kg
Tragfähigkeit max.	0,4 t	0,75 t
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M10	M12
Länge (l)	0 mm	18 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	15 mm	18 mm
Höhe (h_1)	35 mm	43 mm
Ringhöhe (b_1)	11 mm	12,5 mm
Ringdicke (s_1)	9 mm	11,5 mm
Innendurchmesser (d_2)	25 mm	30 mm
Außendurchmesser (d_3)	47 mm	55,5 mm
Auflagendurchmesser (d_4)	25 mm	30 mm
Drehmoment max.	16 Nm	25 Nm
Produktgewicht (per Stück)	176 g	258 g

Art.-Nr.	Tragfähigkeit max.	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°		0-45°	45-60°	
	W.L.L.	1 Strang	2 Stränge	1 Strang	2 Stränge	2 Stränge			3/4 Stränge		
5162 222 8	0,3 t	1 t	2 t	0,3 t	0,6 t	0,42 t	0,3 t	0,3 t	0,63 t	0,45 t	0,3 t
5162 222 10	0,4 t	1 t	2 t	0,4 t	0,8 t	0,56 t	0,4 t	0,4 t	0,84 t	0,6 t	0,4 t
5162 222 12	0,75 t	2 t	4 t	0,75 t	1,5 t	1 t	0,75 t	0,75 t	1,6 t	1,12 t	0,75 t
5162 222 14	0,75 t	2 t	4 t	0,75 t	1,5 t	1 t	0,75 t	0,75 t	1,6 t	1,12 t	0,75 t
5162 222 16	1,5 t	4 t	8 t	1,5 t	3 t	2 t	1,5 t	1,5 t	3,15 t	2,25 t	1,5 t
5162 222 18	1,5 t	4 t	8 t	1,5 t	3 t	2 t	1,5 t	1,5 t	3,15 t	2,25 t	1,5 t
5162 222 20	2,3 t	6 t	12 t	2,3 t	4,6 t	3,22 t	2,3 t	2,3 t	4,83 t	3,45 t	2,3 t
5162 222 22	2,3 t	6 t	12 t	2,3 t	4,6 t	3,22 t	2,3 t	2,3 t	4,83 t	3,45 t	2,3 t
5162 222 24	3,2 t	8 t	16 t	3,2 t	6,4 t	4,48 t	3,2 t	3,2 t	6,7 t	4,8 t	3,2 t
5162 222 27	3,2 t	8 t	16 t	3,2 t	6,4 t	4,48 t	3,2 t	3,2 t	6,7 t	4,8 t	3,2 t
5162 222 30	4,5 t	12 t	24 t	4,5 t	9 t	6,3 t	4,5 t	4,5 t	9,4 t	6,7 t	4,5 t
5162 222 33	4,5 t	12 t	24 t	4,5 t	9 t	6,3 t	4,5 t	4,5 t	9,4 t	6,7 t	4,5 t
5162 222 36	7 t	16 t	32 t	7 t	14 t	9,8 t	7 t	7 t	14,7 t	10,5 t	7 t
5162 222 42	9 t	24 t	45 t	9 t	18 t	12,6 t	9 t	9 t	18,9 t	13,5 t	9 t
5162 222 48	12 t	32 t	64 t	12 t	24 t	16,8 t	12 t	12 t	25,2 t	18 t	12 t

Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig. Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet Produkte sind

CL01_3511080403, Rev. 0.769, Stand: 19. 09. 2026

mit und ohne Schlüssel erhältlich

CL01_3511080403, Rev. 0.769, Stand: 19. 09. 2026