

VHM-Schaftfräser, kurz, Dreischneider

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.



Produktcode	6055
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium
Schaftform	Zylindrisch
Normen	WN
Baulänge	Kurz
Typ	N
Schneidstoff	VHM
Oberfläche	Blank
Kühlmittelzufuhr	Extern
Drallwinkel	30°
Anzahl Schneiden (Z)	3 STK
Toleranz Schneidendurchmesser	h10
Toleranz Schaftdurchmesser	h6
Werkstoffuntergruppe	Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium





Durchmesser (d1)	Schaftdurchmesser (d2)	Länge (l1)	Schneidenlänge (l2)	Eckenfase	Art.-Nr.	VE
1 mm	1 mm	38 mm	5 mm	0 mm	**5443 300 061**	1
1,5 mm	1,5 mm	38 mm	5 mm	0 mm	**5443 300 062**	1
2 mm	2 mm	38 mm	8 mm	0,04 mm	**5443 300 063**	1
2,5 mm	2,5 mm	38 mm	8 mm	0,05 mm	**5443 300 064**	1
3 mm	3 mm	38 mm	12 mm	0,05 mm	**5443 300 065**	1
3,5 mm	3,5 mm	40 mm	12 mm	0,05 mm	**5443 300 066**	1
4 mm	4 mm	40 mm	12 mm	0,06 mm	**5443 300 067**	1
4,5 mm	4,5 mm	50 mm	14 mm	0,06 mm	**5443 300 068**	1
5 mm	5 mm	50 mm	14 mm	0,06 mm	**5443 300 069**	1
6 mm	6 mm	50 mm	16 mm	0,08 mm	**5443 300 070**	1
7 mm	7 mm	60 mm	20 mm	0,1 mm	**5443 300 071**	1
8 mm	8 mm	63 mm	20 mm	0,1 mm	**5443 300 072**	1
9 mm	9 mm	67 mm	20 mm	0,12 mm	**5443 300 073**	1
10 mm	10 mm	72 mm	22 mm	0,15 mm	**5443 300 074**	1
12 mm	12 mm	73 mm	22 mm	0,15 mm	**5443 300 075**	1
14 mm	14 mm	75 mm	25 mm	0,2 mm	**5443 300 076**	1

CL01_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024

Durchmesser (d1)	Schaftdurch-messer (d2)	Länge (l1)	Schneidenlänge (l2)	Eckenfase	Art.-Nr.	VE
16 mm	16 mm	82 mm	28 mm	0,2 mm	**5443 300 077**	1
18 mm	18 mm	84 mm	28 mm	0,2 mm	**5443 300 078**	1
20 mm	20 mm	104 mm	35 mm	0,25 mm	**5443 300 079**	1

Schnittwerte für Schruppen Nut

Für Ø 1 - Ø 7,9

Werkstoffbezeichnung	Zugfestigkeit	Kühlung	v_c	f_z			
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	70	0,005	0,010	0,020	0,030
	500-850 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030
	850-1000 N/mm²	E	50	0,004	0,008	0,015	0,018
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030
	700-850 N/mm²	E	55	0,005	0,010	0,020	0,030
	850-1000 N/mm²	E	50	0,004	0,008	0,015	0,018
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	45	0,004	0,008	0,015	0,018
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,003	0,005	0,010	0,015
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	45	0,004	0,008	0,015	0,018
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,003	0,005	0,010	0,015
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	45	0,004	0,008	0,015	0,018
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,003	0,005	0,010	0,015
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,004	0,008	0,015	0,018
	850-1100 N/mm²	E	35	0,003	0,005	0,010	0,015
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,003	0,005	0,010	0,015
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	25	0,003	0,005	0,010	0,015
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	30	0,003	0,005	0,010	0,015
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	50	0,003	0,006	0,013	0,020
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020
	< 850 N/mm²	E	40	0,003	0,005	0,010	0,015
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	30	0,003	0,005	0,010	0,015
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,004	0,008	0,015	0,020
	> 180 HB	-	55	0,004	0,008	0,015	0,020
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	50	0,004	0,008	0,015	0,020
	> 260 HB	E	40	0,004	0,008	0,015	0,020
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	180	0,004	0,008	0,015	0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	140	0,004	0,008	0,015	0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	105	0,004	0,008	0,015	0,025
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	180	0,004	0,008	0,015	0,025
Graphit		-	60	0,004	0,008	0,015	0,020


Schnittwerte für Schruppen Nut

Für Ø 8 - Ø 20

Werkstoffbezeichnung	Zugfestigkeit	Kühlung	v_c	f_z			
				Ø 8 - 9,9	**Ø 10 - 11,9**	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	70	0,040	0,050	0,060	0,080
	500-850 N/mm²	E	60	0,040	0,050	0,060	0,080
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	60	0,040	0,050	0,060	0,080
	850-1000 N/mm²	E	50	0,030	0,035	0,040	0,060
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	60	0,040	0,050	0,060	0,080
	700-850 N/mm²	E	55	0,040	0,050	0,060	0,080
	850-1000 N/mm²	E	50	0,030	0,035	0,040	0,060

CL01_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024

Schnittwerte für Schruppen Nut							
Für Ø 8 - Ø 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 8 - 9,9	**Ø 10 - 11,9**	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 20**
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	45	0,030	0,035	0,040	0,060
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,020	0,025	0,035	0,050
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	60	0,040	0,050	0,060	0,080
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	45	0,030	0,035	0,040	0,060
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,020	0,025	0,035	0,050
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	45	0,030	0,035	0,040	0,060
	1000-1200 N/mm²	E	35	0,020	0,025	0,035	0,050
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,030	0,035	0,040	0,060
	850-1100 N/mm²	E	35	0,020	0,025	0,035	0,050
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,020	0,025	0,035	0,050
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	25	0,020	0,025	0,035	0,050
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	30	0,020	0,025	0,035	0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	50	0,025	0,030	0,035	0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	40	0,025	0,030	0,035	0,050
	< 850 N/mm²	E	40	0,020	0,025	0,030	0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	30	0,020	0,025	0,030	0,045
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,030	0,040	0,045	0,060
	> 180 HB	-	55	0,030	0,040	0,045	0,060
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	50	0,030	0,040	0,045	0,060
	> 260 HB	E	40	0,030	0,040	0,045	0,060
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	180	0,030	0,040	0,050	0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	140	0,030	0,040	0,050	0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	105	0,030	0,040	0,050	0,065
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	180	0,030	0,040	0,050	0,065
Graphit		-	60	0,030	0,040	0,045	0,060

Legende		
E = Emulsion		a_e = 1xd1
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]		a_p = 1xd1
a_e = Schnittdicke (radial)		
a_p = Schnittdicke (axial)		
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.		


Schnittwerte für Schruppen Kontur								
Für Ø 1 - 9,9								
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**				
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	80	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
	500-850 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
	850-1000 N/mm²	E	55	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
	700-850 N/mm²	E	60	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
	850-1000 N/mm²	E	55	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	50	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,033	0,045
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025

CL01_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024

Schnittwerte für Schruppen Kontur								
Für Ø 1 - 9,9								
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**				
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,004	0,007	0,014	0,022	0,028
	850-1100 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	30	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1300 N/mm²	-	50	0,004	0,008	0,016	0,024	0,032
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	40	0,003	0,006	0,013	0,020	0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	55	0,004	0,008	0,015	0,025	0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	45	0,004	0,008	0,015	0,025	0,030
	< 850 N/mm²	E	45	0,003	0,006	0,012	0,017	0,025
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,003	0,006	0,012	0,017	0,025
Sonderlegierungen	< 1200 N/mm²	-	45	0,004	0,008	0,016	0,024	0,032
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
	> 180 HB	-	60	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	55	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
	> 260 HB	E	45	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	200	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	150	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	120	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	200	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
	850-1200 N/mm²	E	95	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Graphit		-	70	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040

Schnittwerte für Schruppen Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	80	0,060	0,080	0,100	0,120
	500-850 N/mm²	E	70	0,060	0,080	0,100	0,120
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,060	0,080	0,100	0,120
	850-1000 N/mm²	E	55	0,035	0,045	0,060	0,080
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	70	0,060	0,080	0,100	0,120
	700-850 N/mm²	E	60	0,060	0,080	0,100	0,120
	850-1000 N/mm²	E	55	0,035	0,045	0,060	0,080
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	50	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,030	0,040	0,055	0,065
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	70	0,060	0,080	0,100	0,120
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,030	0,040	0,055	0,065
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,035	0,040	0,055	0,065
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,035	0,045	0,060	0,080
	850-1100 N/mm²	E	40	0,030	0,040	0,055	0,065
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,030	0,040	0,055	0,065
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	30	0,030	0,040	0,055	0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1300 N/mm²	-	50	0,040	0,050	0,060	0,070
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	40	0,030	0,040	0,055	0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	55	0,040	0,050	0,055	0,090

Schnittwerte für Schruppen Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	45	0,040	0,050	0,055	0,090
	< 850 N/mm²	E	45	0,032	0,045	0,060	0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,032	0,045	0,060	0,075
Sonderlegierungen	< 1200 N/mm²	-	45	0,040	0,050	0,060	0,070
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,050	0,060	0,080	0,100
	> 180 HB	-	60	0,050	0,060	0,080	0,100
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	55	0,050	0,060	0,080	0,100
	> 260 HB	E	45	0,050	0,060	0,080	0,100
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	200	0,050	0,070	0,090	0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	150	0,050	0,070	0,090	0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	120	0,050	0,070	0,090	0,120
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	200	0,050	0,070	0,090	0,120
	850-1200 N/mm²	E	95	0,050	0,070	0,090	0,120
Graphit		-	70	0,050	0,060	0,080	0,100

Legende		
E = Emulsion		a_e = 0,5xd1
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]		a_p = 1xd1
a_e = Schnittdicke (radial)		
a_p = Schnittdicke (axial)		
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.		

Schnittwerte für Schruppen Zirkular								
Für Ø 1 - 9,9								
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**				
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	80	0,002	0,005	0,006	0,008	0,011
	500-850 N/mm²	E	70	0,002	0,005	0,006	0,008	0,011
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,002	0,005	0,006	0,008	0,011
	850-1000 N/mm²	E	55	0,001	0,003	0,004	0,006	0,007
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	70	0,002	0,005	0,006	0,008	0,001
	700-850 N/mm²	E	60	0,002	0,005	0,006	0,008	0,001
	850-1000 N/mm²	E	55	0,001	0,003	0,004	0,006	0,008
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	50	0,001	0,003	0,004	0,006	0,008
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	70	0,002	0,005	0,006	0,008	0,011
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,001	0,003	0,004	0,006	0,008
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,001	0,003	0,004	0,006	0,008
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,001	0,003	0,004	0,006	0,008
	850-1100 N/mm²	E	40	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	30	0,001	0,003	0,003	0,005	0,007
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	40	0,001	0,003	0,030	0,005	0,007
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	55	0,002	0,003	0,004	0,006	0,008
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	45	0,002	0,003	0,004	0,006	0,008
	< 850 N/mm²	E	45	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006

C101_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024

Schnittwerte für Schruppen Zirkular								
Für Ø 1 - 9,9								
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**				
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
	> 180 HB	-	60	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	55	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
	> 260 HB	E	45	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	200	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	150	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	120	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	200	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010
Graphit		-	70	0,002	0,004	0,005	0,008	0,010

Schnittwerte für Schruppen Zirkular							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	80	0,015	0,020	0,025	0,030
	500-850 N/mm²	E	70	0,015	0,020	0,025	0,030
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,015	0,020	0,025	0,030
	850-1000 N/mm²	E	55	0,009	0,011	0,015	0,020
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	70	0,015	0,020	0,025	0,030
	700-850 N/mm²	E	60	0,015	0,020	0,025	0,030
	850-1000 N/mm²	E	55	0,010	0,013	0,017	0,023
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	50	0,010	0,013	0,017	0,023
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,008	0,011	0,015	0,018
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	70	0,015	0,020	0,025	0,030
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,010	0,013	0,017	0,023
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,008	0,011	0,015	0,018
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	50	0,010	0,013	0,017	0,023
	1000-1200 N/mm²	E	40	0,008	0,011	0,015	0,018
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	50	0,010	0,013	0,017	0,023
	850-1100 N/mm²	E	40	0,008	0,011	0,015	0,018
	1100-1300 N/mm²	E	30	0,008	0,011	0,015	0,018
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	30	0,008	0,011	0,015	0,018
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	40	0,008	0,011	0,015	0,018
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	55	0,010	0,013	0,014	0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	45	0,010	0,013	0,014	0,023
	< 850 N/mm²	E	45	0,008	0,011	0,015	0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,008	0,011	0,015	0,019
Gusseisen	< 180 HB	-	70	0,013	0,015	0,020	0,025
	> 180 HB	-	60	0,013	0,015	0,020	0,025
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	55	0,013	0,015	0,020	0,025
	> 260 HB	E	45	0,013	0,015	0,020	0,025
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	200	0,013	0,018	0,023	0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	150	0,013	0,018	0,023	0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	120	0,013	0,018	0,023	0,030
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	200	0,013	0,018	0,023	0,030
Graphit		-	70	0,013	0,015	0,020	0,025

Legende
E = Emulsion
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]


C101_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024

Legende
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Schnittwerte für Schlichten Kontur								
Für Ø 1 - 9,9								
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**				
				Ø 1 - 1,9	**Ø 2 - 3,9**	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	100	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
	500-850 N/mm²	E	90	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	90	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
	850-1000 N/mm²	E	75	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	90	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
	700-850 N/mm²	E	85	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
	850-1000 N/mm²	E	75	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	90	0,008	0,016	0,032	0,054	0,063
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
	850-1100 N/mm²	E	60	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
	1100-1300 N/mm²	E	45	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	40	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1300 N/mm²	E	30	0,004	0,008	0,006	0,025	0,032
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	45	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	60	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	60	0,006	0,011	0,023	0,036	0,045
	< 850 N/mm²	E	50	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,005	0,010	0,020	0,030	0,040
Sonderlegierungen	< 1200 N/mm²	E	20	0,004	0,008	0,006	0,020	0,032
Gusseisen	< 180 HB	-	90	0,007	0,014	0,020	0,027	0,054
	> 180 HB	-	80	0,007	0,014	0,020	0,027	0,054
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	70	0,007	0,014	0,020	0,027	0,054
	> 260 HB	E	60	0,007	0,014	0,020	0,027	0,054
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	400	0,006	0,012	0,024	0,031	0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	300	0,006	0,012	0,024	0,031	0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	250	0,006	0,012	0,024	0,031	0,047
Graphit		-	90	0,007	0,014	0,020	0,027	0,054

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	100	0,072	0,080	0,089	0,107
	500-850 N/mm²	E	90	0,072	0,080	0,089	0,107
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	90	0,072	0,080	0,089	0,107
	850-1000 N/mm²	E	75	0,054	0,063	0,080	0,100

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	90	0,072	0,080	0,089	0,107
	700-850 N/mm²	E	85	0,072	0,080	0,089	0,107
	850-1000 N/mm²	E	75	0,054	0,006	0,080	0,100
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	70	0,054	0,006	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,050	0,060	0,070	0,080
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	90	0,072	0,080	0,089	0,107
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	70	0,054	0,063	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,050	0,060	0,070	0,080
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	70	0,054	0,063	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	60	0,050	0,060	0,070	0,080
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	70	0,054	0,063	0,080	0,100
	850-1100 N/mm²	E	60	0,050	0,060	0,070	0,080
	1100-1300 N/mm²	E	45	0,050	0,060	0,070	0,080
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	40	0,050	0,060	0,070	0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1300 N/mm²	E	30	0,030	0,054	0,070	0,105
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	45	0,050	0,060	0,070	0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	60	0,054	0,063	0,085	0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	60	0,054	0,063	0,085	0,115
	< 850 N/mm²	E	50	0,050	0,060	0,085	0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch	< 1100 N/mm²	E	35	0,050	0,060	0,085	0,100
Sonderlegierungen	< 1200 N/mm²	E	20	0,030	0,054	0,070	0,105
Gusseisen	< 180 HB	-	90	0,072	0,089	0,107	0,125
	> 180 HB	-	80	0,072	0,089	0,107	0,125
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	70	0,072	0,089	0,107	0,125
	> 260 HB	E	60	0,072	0,089	0,107	0,125
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	400	0,063	0,079	0,101	0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	300	0,063	0,079	0,101	0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	250	0,063	0,079	0,101	0,126
Graphit		-	90	0,072	0,089	0,107	0,125

Legende		
E = Emulsion		a_e = 0,1xd1
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]		a_p = 1,5xd1
a_e = Schnittdicke (radial)		
a_p = Schnittdicke (axial)		
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.		

CL01_7503070706, Rev: 0.196, Stand: 02. 12. 2024