Sicherungsringe Sortiment 1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1.

DIN 471, Federstahl blank, für Wellen.



Normen	DIN 471
Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Phosphatiert
Systemmaß	4.4.1
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	1050 STK
RoHS-konform	Ja
Produktgewicht (per Stück)	2439 g

Art.-Nr. 5964 043 800
VE: 1





Details/Anwendung



Lieferumfang Art.-Nr. 5964 043 800		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
System-Koffer 4.4.1 371 x 278 x 87 mm		1
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 5 mm	**0438 5**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 6 mm	**0438 6**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 8 mm	**0438 8**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 9 mm	**0438 9**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 10 mm	**0438 10**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 12 mm	**0438 12**	100
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 14 mm	**0438 14**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 15 mm	**0438 15**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 16 mm	**0438 16**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 17 mm	**0438 17**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 18 mm	**0438 18**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 20 mm	**0438 20**	50
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 22 mm	**0438 22**	25
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 24 mm	**0438 24**	25
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 25 mm	**0438 25**	25
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 28 mm	**0438 28**	25
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 30 mm	**0438 30**	25

CL01_3516061002, Rev: 0.378, Stand: 18. 08. 2025

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 043 800		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt 35 mm	**0438 35**	25

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen