Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Flachsteckzunge

Crystal Clear Schrumpfschlauch für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Die niedrige Schrumpftemperatur von 300 °C reduziert das Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung deutlich.



Abbildung ähnlich

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	6,3 x 0,8 mm
Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	**0555 612...**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	**0555 612...**	50
4-6 mm^2	Gelb	**0555 612...**	50

ORSY-lagerfähig

...110
...210
...410

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze 232 mm	**0714 107 300**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

CL01_6501060402, Rev: 0.329, Stand: 30. 04. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 612 110	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 612 210	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau Drahtquerschnitt min./max. 0,35-2,5 mm^2	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,5-2,5 mm^2	**0714 107 906**
0555 612 410	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb Drahtquerschnitt min./max. 4-6 mm^2	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool Drahtquerschnitt min./max. 0,2-6 mm^2	**0714 107 905**

CL01_6501060402, Rev: 0.329, Stand: 30. 04. 2026