Silikonspray Silikon-Fluid

Hochwertiges, NSF-registriertes Gleit- und Trennmittel mit leistungsstarken Silikonölen – für präzise, zuverlässige Schmierung.



Wirksamer Schutz, reibungslose Leistung

- Leistungsstarke Silikonöle für optimale Gleit- und Schmiereigenschaften.
- Verhindert zuverlässig Verklebungen, Verschleiß und Quietschgeräusche an Reibungspunkten.
- Feuchtigkeitsabweisend – schützt Maschinenteile dauerhaft vor Frost und Korrosion.
- Farblos und nicht verfärbend – prozesssicher und materialschonend.

Vielseitiger Einsatz

- Gleitmittel für alle beweglichen Teile an Maschinen.
- Hochtemperaturbeständig – zuverlässig auch unter extremen Betriebsbedingungen.
- Formentrennmittel – ideal für die Kunststoff- und Gummiverarbeitung.

NSF-Zertifizierung

Dieses Produkt ist NSF registriert H1 135927. Die Registrierung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen des NSF-Programms für Schmierstoffe mit möglichem, technisch unvermeidbarem Lebensmittelkontakt erfüllt.

Inhalt	0,4 l
Farbe	Farblos
Chemische Basis	Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl
Dichte/Bedingung	0,785 g/cm³/Wirkstoff, 20°C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-50 bis 250 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0893 221 000
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

- Für industrielle Einsatzbereiche wie Maschinen- und Kunststoffverarbeitung, Fahrzeug- und Zulieferindustrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie und Druck- und Papierverarbeitung.
- Geeignet als Gleitmittel für bewegliche Maschinenteile.
- Als Oberflächenschutz und -pflege an Maschinenteilen.
- Als Formentrennmittel in der Kunststoffverarbeitung.
- Im Lebensmittelbereich einsetzbar aufgrund NSF-Zertifizierung.

CL01_3007150101, Rev: 0.425, Stand: 01. 09. 2026





Anleitung

- Reinigen Sie zu behandelnde Flächen vor.
- Sprühen Sie aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig auf.

Leistungsnachweis

Dieses Produkt ist NSF registriert H1 (135927). Die Registrierung bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen des NSF-Programms für Schmierstoffe mit möglichem, technisch unvermeidbarem Lebensmittelkontakt erfüllt.

NSF
Nonfood Compounds
H1

Hinweis

NSF H1

Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3007150101, Rev: 0.425, Stand: 01. 09. 2026