Reparaturasphalt Premium

Lösungsmittelfreier, polymermodifizierter Reparaturasphalt (PMB).



Vorteile:

- Lösungsmittelfrei
- Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und/oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen
- Deckenschluß bei Kabelarbeiten, um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber
- Anrampungen für Rollstühle, Behelfsausfahrten und Kanaldeckel
- Verarbeitbar bei jedem Wetter auch bei Nässe von +60°C bis -40°C Umgebungstemperatur
- Überbaubar mit Heißasphalt
- Sofortige Verkehrsfreigabe (ohne Punkt- und Drehbelastung)

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertig
- Lange Lagerfähigkeit
- Zur Instandsetzung von Verkehrsflächen
- Reparatur von Asphalt- und Betonbelägen
- Ohne Voranstrich verarbeitbar
- Lösungsmittelfrei
- Mineralkörnungen nach EN 13043
- Dauerhafte Reparatur von Schadstellen
- Mit Walzasphalt vergleichbar
- Ausgezeichnete Standfestigkeit
- Elastische Konzistenz
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Kann problemlos überbaut werden

Inhaltsgewicht	25 kg
Chemische Basis	Bitumen
Farbe	Schwarz
Verarbeitungstemperatur min./max.	-40 bis 60 °C
Geruch/Duft	Charakteristisch
Verarbeitungstemperatur Umgebung min.	-40 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung max.	60 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-40 °C
Verarbeitungstemperatur max.	60 °C
Dichte	1,7 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

CL01_3010100103, Rev: 0.221, Stand: 30. 07. 2026

Körnung	Art.-Nr.	VE
0-8	**0890 366**	1
0-5	**0890 362**	1
0-3	**0890 364**	1

Details/Anwendung

Schlaglöcher, Frostschäden Anrampungen, Kanalschachtsanierung, Anschlussfugen, Deckschichtabplatzung.



Anleitung

- Schadstelle besenrein säubern, lose Teile sowie Eislinsen entfernen
- Kein Primer erforderlich
- Mit Werkzeug (Schaufel, Kelle) in die Schadstelle verteilen
- Mittels Handstampfer verdichten
- Fertige Oberfläche absanden
- Kann sofort für den Verkehr freigegeben werden
- Lagerstabilität 12 Monate. Frostfreie Lagerung nicht erforderlich

Hinweis

Lagerstabilität 12 Monate. Frostfreie Lagerung nicht erforderlich.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Asphaltstampfer 10690.000 g 115 cm	**0695 559 416**
Teerentferner Dose 300 ml	**0890 26**

CL01_3010100103, Rev: 0.221, Stand: 30. 07. 2026