Gelenkrohrschelle mit Gewindemutter M8/M10

Die Gelenkrohrschelle überzeugt durch ihren patentierten Schnellverschluss, die eine besonders schnelle, einfache und sichere Montage ermöglicht. Dank des geprägten Schellenkörpers verfügt sie über eine hohe Stabilität und bietet zugleich einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Ergänzt wird dies durch ein breites Dimensionsspektrum von 12–16 mm (1/4“) bis 102–116 mm (4“), wodurch sie vielseitig einsetzbar ist.

- Einhandmontage
- Das Schnellspannsystem schützt die Rohrschelle vor unkontrolliertem Öffnen
- Gummieinlage verhindert elektrolytische Korrosion



Anschlussgewinde (G)	M8 x M10
Zulässige Belastung	800 N
Temperaturbeständigkeit min./max.	-50 bis 120 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Halogenfrei	Ja

Klemmbereich min./max. (ØD)	**Metallbandbreite (B_M)**	**Metallbanddicke (t_M)**	**Art.-Nr.**	**VE**
12-16 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 016**	100
17-19 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 019**	100
20-23 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 023**	100
25-30 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 031**	100
31-38 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 038**	100
40-46 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 046**	100
48-53 mm	20 mm	1 mm	**0543 172 053**	50
60-64 mm	20 mm	1,2 mm	**0543 172 064**	50
72-78 mm	25 mm	1,5 mm	**0543 172 078**	50
87-92 mm	25 mm	1,5 mm	**0543 172 092**	50
102-116 mm	25 mm	2 mm	**0543 172 116**	50

CL01_8001060223, Rev: 0.26, Stand: 27. 03. 2026