Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000

Bis zu 2100 l/min bei 16 bar sichern optimale Druckluftzufuhr – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten




- Die luftdichten Anschlüsse sorgen für niedrigen Energieverbrauch und gewährleisten eine hohe Effizienz
- Der Nippel besteht aus gehärtetem Stahl für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegenden Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt und bieten dadurch eine hohe Korrosionsbeständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	ZN 8 silber
Druck max.	16 bar

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser	Geeignet für Schlauchaußendurchmesser	Länge (L)	Durchflussleistung	Art.-Nr.	VE
6 mm	12 mm	42 mm	2100 l/min	**0699 100 406**	1/3
8 mm	16 mm	45 mm	2100 l/min	**0699 100 408**	1/3
10 mm	16 mm	45 mm		**0699 100 410**	1/3
13 mm	19 mm	45 mm	2100 l/min	**0699 100 413**	1/3

Details/Anwendung



Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.

CL01_20120111O7, Rev: 0.797, Stand: 27. 06. 2026

Anleitung

Schlauchanschluss für Würth PVC- und Lackierschläuche



Ohr-Klemme aufschieben, Schlauch mit leichter Drehbewegung bis zum Anschlag auf die Tülle schieben und festziehen.

CL01_2012011107, Rev: 0.797, Stand: 27. 06. 2026