Flüssigdübel WIT-FIX

Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe



26.1

- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)
- WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden
- Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden
- WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar
- Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)
- Spreizdruckfreie Befestigung
- WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem
- Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C
- Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C
- Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C
- Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate
- Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten
- Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45

Typbezeichnung	WIT-FIX
Inhalt	25 ml
Lieferumfang	2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45
Verarbeitungstemperatur Kartusche optimal	20 °C
Verarbeitungstemperatur min.	10 °C
Aushärtezeit min./max./ Bedingung	3-5 min/bei Raumtemperatur
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Chemische Basis	2-Komponenten-Polyurethan

Art.-Nr. 0903 470 001
VE: 1 / 12

CL01_4502011401, Rev: 0.331, Stand: 18. 08. 2025


Kennwerte/Dübelabmessungen

WIT-FIX Flüssigdübel	Art.-Nr. 0903 470 001 VE [St.] = 1/12	WIT-FIX Kartusche 25 ml (inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45[1)]			
Zwangsmischer	Art.-Nr. 0903 470 000 VE [St.] = 25				
Vollstein	**Bohr-Ø [mm]**	**Bohrlochtiefe [mm]**		**Verankerungstiefe [mm]**	**Schrauben-Ø [mm]**
	6	50		45	2-4
	8	50		45	2-5
	10	50		45	2-6
Lochstein (nur mit Siebhülse)	**Siebhülsentyp**	**Bohr-Ø [mm]**	**Bohrlochtiefe [mm]**	**Verankerungstiefe [mm]**	**Schrauben-Ø [mm]**
	Siebhülse 10 x 45[1)]	10	50	45	2-6
	WIT-SH 12 x 50 Art.-Nr. 0903 44 121	12	55	50	2-6


[1)] Siebhülse 10 x 45 ist beim WIT-FIX, Art.-Nr. 0903 470 001 enthalten

Details/Anwendung


- WIT-FIX darf in folgenden Verankerungsgründen verwendet werden: Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe (Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte)
- Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe
- Durch seine leicht expandierende Eigenschaft wird eine optimale Verpressung im Untergrund erreicht und es kann mittels einer Siebhülse auch in Hohl- und Lochmaterialen eingesetzt werden
- Geeignet zur Befestigung von Handtuchhalter, Gardinenschienen, leichte Regale, Bilder, Spiegel, Lampen, Reparaturmasse für alle Holzbaustoffe
- Verankerung in Lochsteinen und Plattenbaustoffen müssen mit Siebhülse ausgeführt werden




Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen



Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen




Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist




Bohrloch vom Grund her mit Masse füllen




Nach der Aushärtezeit von 3-5 Min. kann das Anbauteil mittels Schraube befestigt werden




Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen




Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen




Bei Hohlkammersteinen, Lochsteinen oder Plattenbaustoffen ist eine Siebhülse zu verwenden



Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist



Mörtelmasse vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen



Nach einer Aushärtezeit von 3-5 Min. kann dasAnbauteil mittels Schraube befestigt werden

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_4502011401, Rev: 0.331, Stand: 18. 08. 2025

Lieferumfang Art.-Nr. 0903 470 001		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX	**0903 470 000**	2

Ersatzteile	Art.-Nr.
Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX	**0903 470 000**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0903 470 001	Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX	**0903 470 000**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen