# Kabelbügel Elmo

**Durch unseren intelligenten Dreh bieten wir sicheren Halt.**

- Die kosten und zeitsparende Montage von bis zu 16 Leitungen an Wänden, Decken in Zwischendecken und abgedeckten Schächten durch rationelle Einhand-Montage
- Auszugskräfte bis 600 N (60 kg) werden erreicht
- Einfache Nachverlegung von Leitungen
- Hohe Bruchsicherheit / Schlagfestigkeit
- Material: Nylon (Polyamid) Halogen- und silikonfrei
- Farbe: grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüf-temperatur 750°C
- Temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C









| | |
|---|---|
| Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
| Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 $mm^2$ |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
| Flammwidrig | 750 °C |
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

| Anzahl Kabel | Breite | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| 8 STK | 129 mm | **0971 401 001** | 100/400 |
| 16 STK | 226 mm | **0971 401 002** | 50/200 |

## Details/Anwendung

Verlegung auf allen festen Untergründen wie z.B. Beton, Vollziegel, hochverdichtetem Porenbeton und Gasbeton.

CL01_5504020404, Rev: 0.861, Stand: 19. 08. 2026