EPDM-Dichtband mit Selbstklebestreifen für außen

61.7

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband mit einseitigem Selbstklebestreifen.



Wasserdicht und atmungsaktiv

- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

Sehr hohe Elastizität

- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität.

Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit


- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.

Weitere Vorteile

- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch auf leicht unebenen Bauuntergründen geeignet.
- Gute Bitumenverträglichkeit.


Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4

Farbe	Schwarz
Klebstoffbasis	Acrylat
Chemische Basis	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Dicke	0,6 mm
Rollenlänge	20 m
Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	5882



1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
3. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
4. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX

CL01_3004021404, Rev: 0.350, Stand: 30. 07. 2026



1. Dichtungsband VKP Trio 600 Standard, Dichtungsband VKP Trio, Dichtungsband VKP Trio SF, Dichtungsband VKP Trio 750 High Performance
2. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
3. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX

Breite	Reißdehnung	Beständigkeit gegen	Art.-Nr.	VE
150 mm	250 %	Bitumen	**0875 350 151**	6
200 mm	250 %	Bitumen	**0875 350 201**	4
250 mm	300 %	Witterung	**0875 350 251**	4
300 mm	250 %	Bitumen	**0875 350 301**	3
400 mm	250 %	Bitumen	**0875 350 401**	2
500 mm	250 %	Bitumen	**0875 350 501**	2

Details/Anwendung

Für Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern, Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.









Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.

CL01_3004021404, Rev: 0.350, Stand: 30. 07. 2026

- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element dient der Selbstklebestreifen als Montagehilfe und es muss mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Band ist nicht überputzbar.
- Nicht geeignet für Abdichtungen im erdberührten Bereich.
- Nicht geeignet für Abdichtungen nach DIN 18533.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021404, Rev: 0.350, Stand: 30. 07. 2026