Ringzunge isoliert, easy entry

- Werkstoff: Kupfer
- Auflage galvanisch verzinnt
- Nennspannung max. 600 V
- „Easy Entry“ -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- RoHS-Konform



Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 75 °C
Isoliermaterial	PVC

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Flanschloch	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	M3	**0558 750 1**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M4	**0558 750 2**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M5	**0558 750 3**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M6	**0558 750 4**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M8	**0558 750 5**	100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M10	**0558 750 6**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M3,5	**0558 752 0**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M4	**0558 752 1**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M5	**0558 752 2**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M6	**0558 752 3**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M8	**0558 752 4**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M10	**0558 752 5**	100
4-6 mm^2	Gelb	M4	**0558 752 6**	100
4-6 mm^2	Gelb	M5	**0558 752 7**	100
4-6 mm^2	Gelb	M6	**0558 752 8**	100
4-6 mm^2	Gelb	M8	**0558 752 9**	100
4-6 mm^2	Gelb	M10	**0558 753 0**	100

CL01_6501130203, Rev. 0.1008, Stand: 02. 12. 2024