
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, blank

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M2	1,6 mm	SW4	6	**0310 92**	1000
M2,5	2 mm	SW5	6	**0310 925**	1000
M3	2,4 mm	SW5,5	6	**0310 93**	1000
M5	4,7 mm	SW8	8	**0310 95**	100
M6	5,2 mm	SW10	8	**0310 96**	100
M8	6,8 mm	SW13	8	**0310 98**	1000
M10	8,4 mm	SW16	8	**0310 910**	100
M12	10,8 mm	SW18	8	**0310 912**	100
M14	12,8 mm	SW21	8	**0310 914**	100
M16	14,8 mm	SW24	8	**0310 916**	100
M20	18 mm	SW30	8	**0310 920**	25
M24	21,5 mm	SW36	8	**0310 924**	50
M30	25,6 mm	SW46	8	**0310 930**	20
M36	31 mm	SW55	8	**0310 936**	10
M48	38 mm	SW75	8	**0310 948**	25
M56	45 mm	SW85	8	**0310 956**	5
M64	51 mm	SW95	8	**0310 964**	10

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Abmessungen größer M39 erreichen aufgrund ihrer Geometrie nicht die Prüfkräfte nach ISO 898-2.

CL01_3512120112, Rev: 0.341, Stand: 29. 09. 2026