2K-HS-Decklackhärter

Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.

- Geeignet für die Teil- und Volllackierung



Chemische Basis	Polyisocyanat
Dichte	1,031 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
VOC Gehalt (CH)	477 g/l
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Inhalt	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1 l	1171 g	**5866 400 101**	1
5 l	5500 g	**5866 400 105**	1

Details/Anwendung

Für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006101201, Rev: 0.311, Stand: 19. 08. 2026