Crimpkabelschuh Stiftform isoliert

Easy Entry, Kupfer-Hülse

- Aufgeweitete Isolierhülse
- Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.
- „Easy Entry"-Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- Nennspannung max.: 600 V
- Temperatureinsatzbereich max.: 75°C
- Auflage galvanisch verzinnt





Werkstoff	Kupfer
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 75 °C

Farbe	Drahtquerschnitt min./ max.	Länge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
Blau	1,5-2,5 mm^2	12,5 mm	1,28 g	**0558 756 2**	100
Gelb	4-6 mm^2	13,7 mm	2,62 g	**0558 756 3**	100
Rot	0,5-1,5 mm^2	12,5 mm	1,09 g	**0558 756 1**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_6501131401, Rev: 0.236, Stand: 02. 12. 2024