Nageldübel SHARK Hammer TYP SK A2

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen, Nagel aus rostfreiem Stahl A2



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Halogenfrei

ZEBRA QUALITY

Werkstoff Nagel	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank

Art.-Nr.	5906 356 60	5906 356 80	5906 358 60	5906 358 80	5906 358 100	5906 358 120
VE	100	100	100	100	100	100
Dübeldurchmesser	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dübellänge (l)	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	30 mm	50 mm	20 mm	40 mm	60 mm	80 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Innenantrieb	Z2	Z2	Z3	Z3	Z3	Z3

Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage



CL01_4501030433, Rev: 0.466, Stand: 23. 09. 2026



Kanthölzer

Leistungsnachweis

HALOGENFREI

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen