VARIFIX® Schiebeschlitten W1


- Haftreibungszahl: μ_0= 0,18
- Gleitreibungszahl: μ= 0,14
- Kein Ausgleiten des Schiebeelements möglich
- Um 90° zueinander ausgestanzte Schlitzlöcher sorgen für einen verbesserten Montagekomfort



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Schlittenlänge (L_S)	75 mm
Schlittenbreite (B_S)	47,5 mm
Schlittenhöhe (H_S)	11 mm
Materialstärke (t)	4 mm
Länge (L)	200 mm
Breite (B)	130 mm
Schiebelänge (X)	100 mm
Lochabstand (LA_1)	96 mm
Langlochlänge (LL)	21 mm
Langlochbreite (LB)	11 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	0 bis 120 °C
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl



Höhe (H)	Anschlussgewinde (G)	Zulässige Belastung	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
30,5 mm	M8 x M10	3,5 kN	1037 g	**0862 700 120**	5
32,5 mm	M10 x M12	4,8 kN	1035 g	**0862 700 121**	5

Details/Anwendung

Zum Führen von Rohrschellen bei Rohrlängen-Änderungen. Auch für die Montage an Boden und Decke geeignet.

CL01_8001090503, Rev: 0.383, Stand: 17.09.2026

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

CL01_8001090503, Rev: 0.383, Stand: 17.09.2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen