Antihologramm-Politur P30 Plus

Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken.

Einzigartige Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid

- Feiner Abtrag bei gleichzeitig einzigartigem Spiegelglanz.
- Schleifriefen ab Körnung P3000 lassen sich mühelos entfernen.

Feste Konsistenz

- Kein Spritzen der Politur.
- Sparsam im Verbrauch.
- Geringe Staubentwicklung.

Manuell und maschinell verarbeitbar.

Silikonfrei



Chemische Basis	Wasser, Kohlenwasserstoffe
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Lichtgrau (Hellgrau)
Dichte	0,99 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Silikonfrei	Ja

Inhaltsgewicht	Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	Art.-Nr.	VE
1 kg		**0893 150 030**	1/6
250 g	bei Raumtemperatur	**0893 150 032**	1/15

Details/Anwendung

Lackierte Oberflächen im KFZ-, Nautik- oder Holz-Bereich. (lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke). Nicht für Mattlacke.



CL01_3007090202, Rev: 0.431, Stand: 25. 09. 2026

Anleitung

Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
Politur gleichmäßig mit einem weichen Poliertuch oder Polierschwamm unter kreisenden Bewegungen auf die Lackoberfläche auftragen und anschließend auspolieren. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.

Maschinell:
Die Oberfläche des gewählten Polierpads gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf der Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmten Druck die Fläche bearbeiten bis Schleifspuren bzw. Lackirritationen entfernt sind. Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.

Leistungsnachweis



Hinweis

Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.
Pad Empfehlung: Polierpad „Orange" oder „Lammfell"
Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Anti-Hologramm-Politur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.
Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25° C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern und Transportieren vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Polierpad Weich 90 mm Dicke 25 mm	**0585 026 090**
Polierpad Weich 145 mm Dicke 25 mm	**0585 026 145**
Polierpad Weich 170 mm Dicke 30 mm	**0585 026 170**
Mikroaktiv-Tuch BASIC 3 mm Grün 9 s	**0899 900 050**
Mikroaktiv-Tuch Profi 40 x 40 cm Blau 30 s	**0899 900 131**
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT Exzenterpoliermaschine mit Zwangsrotation 150-450 1/min	**5707 520 0**
Reinigungsschwamm Clay-Serie	**0585 300 110**
Reinigungspad Clay-Serie 150 mm	**0585 300 150**
Reinigungshandschuh Clay-Serie	**0585 300 210**
Reinigungstuch Clay-Serie	**0585 300 320**
Lackversiegelung Perfekt 1000 ml	**0893 013 001**
Premium Carnaubawachs LEGENDARY 200 ml	**0893 014 200**

CL01_3007090202, Rev: 0.431, Stand: 25. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Polier- und Reinigungsknete Blau	**0893 157 1**
Halterung für Politurflaschen 732690980900	**0960 050 663**
Halterung für Politurflaschen	**0962 646 202**

CL01_3007090202, Rev: 0.431, Stand: 25. 09. 2026