Flachrundzange DIN ISO 5745

- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Eingelegt



Abbildung ähnlich

Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Griff	Polyvinylchlorid
Ausführung	2-fach getaucht

			
Art.-Nr.	**0715 01 567**	**0715 01 568**	**0715 01 569**
VE	1/10	1/10	1/10
Länge (L)	160 mm	200 mm	200 mm
Länge Zoll (L)	6-1/4 in	8 in	8 in
Backenlänge (L3)	52 mm	77 mm	72 mm
Backendicke (T1)	9 mm	11 mm	11 mm
Backenspitzenbreite (W4)	3 mm	4 mm	4 mm
Backenbreite (W3)	18 mm	20 mm	20 mm
Backenspitzendicke (T2)	2,5 mm	3 mm	3 mm
Winkel der Backen			40 Grad

Details/Anwendung

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel

CL01_6022020101, Rev: 0.336, Stand: 04. 03. 2026