Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen

- Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung.
- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Niedrige Schrumpftemperatur dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.



Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	6,3 x 0,8 mm
Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	**0555 512 100**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	**0555 512 200**	50/100
4-6 mm^2	Gelb	**0555 512 400**	50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze 232 mm	**0714 107 300**
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 20 ml	**0984 990 100**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 512 100	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**

CL01_6501060201, Rev: 0.356, Stand: 26. 06. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 512 200	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 512 400	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**