Rohrschelle TIPP-Robust

Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben für hohe Belastungsanforderung




- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschhrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Leichtes Einlegen von Rohren dank großem Öffnungswinkel der abgekröpften Verschlusslasche bis Spannbereich 196 - 203 mm
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei

Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Brandschutzgeprüft	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Chlorfrei	Ja
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Werkstoff Schalldämmung	EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
DIN	4109



Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Anschlussgewinde (G)	Metallbandbreite (B_M)	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Länge (L)	Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge	Art.-Nr.	VE
14-18 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	96 g	69 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 018**	50
19-23 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	106 g	74,5 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 023**	50

CL01_8001060603, Rev: 0.886, Stand: 17. 09. 2026

Klemmbereich min./ max. (ØD)	Zulässige Belastung	Anschlussgewinde (G)	Metallbandbreite (B_M)	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Länge (L)	Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge	Art.-Nr.	VE
24-28 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	114 g	80 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 028**	50
29-36 mm	2 kN	M8 x M10	25 mm	2,5 mm	120 g	85 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 036**	50
40-45 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	157 g	97,5 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 045**	20
47-52 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	170 g	105 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 052**	20
53-58 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	185 g	111 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 058**	20
60-65 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	192 g	118 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 065**	20
65-73 mm	2 kN	M10 x M12	25 mm	2,5 mm	198 g	128 mm	M6 x 25 mm	**0543 210 073**	20
73-78 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	307 g	131,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 078**	20
79-85 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	329 g	138,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 085**	20
88-93 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	351 g	147 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 093**	20
100-106 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	395 g	160 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 106**	20
108-116 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	407 g	169,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 116**	20
124-129 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	449 g	183 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 129**	20
131-137 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	474 g	191 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 137**	20
138-145 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	484 g	199 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 145**	20
156-162 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	524 g	216 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 162**	20
165-171 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	569 g	225 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 171**	20
175-185 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	593 g	240,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 185**	10
188-194 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	613 g	248,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 194**	1/10
196-203 mm	3 kN	M10 x M12	30 mm	3 mm	633 g	257,5 mm	M8 x 35 mm	**0543 210 203**	1/10
205-214 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1219 g	295 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 214**	10
219-225 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1289 g	306 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 225**	10
244-250 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1389 g	331 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 250**	10
267-273 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1499 g	354 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 273**	10
275-285 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1530 g	362 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 285**	10
297-304 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1626 g	385 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 304**	10
310-320 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1679 g	399 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 320**	10
320-328 mm	4,5 kN	M10 x M12	40 mm	4 mm	1716 g	409 mm	M12 x 40 mm	**0543 210 328**	10

Details/Anwendung

Ideal geeignet im Heizungsbau, in der Sanitärinstallation, im Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF

CL01_8001060603, Rev: 0.886, Stand: 17. 09. 2026

Hinweis

- Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

CL01_8001060603, Rev: 0.886, Stand: 17. 09. 2026