TB Trassenbügel zum Aufrasten für TA

Das TA-TB-System mit Dübelmontage ermöglicht eine schnelle, sichere und mehrlagige Verlegung von Leitungen – ideal für Unterputzinstallationen ohne Gipsarbeiten.

Befestigungssystem zur trassenförmigen Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen. Der TB bietet stabilen Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen.



Kabeltyp	NYM 3 x 1,5 mm^2
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Farbe	Hellgrau
Werkstoff	Polyoxymethylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Anzahl Kabel	Breite	Art.-Nr.	VE
10 STK	100 mm	**9501 023 843**	50
20 STK	200 mm	**9501 023 844**	25

Details/Anwendung

Das System eignet sich hervorragend für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz. Es erlaubt eine mehrstöckige Installation und kommt ohne zusätzliche Gipsarbeiten aus.

Anleitung

- Loch mit Ø 6 mm bohren
- Dübelteil des TA ins Bohrloch stecken
- TB aufrasten
- Schläuche ordnen und spannen
- TB mit Daumen festrasten
- Überstehende Spitzen mit Seitenschneider abzwicken

CL01_5504020409, Rev: 0.29, Stand: 10. 10. 2026