
Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ-Lochung

Sicheres Verschließen einer Schiebetür

- Flexibel einsetzbar dank der Möglichkeit zur Verwendung in DIN R und DIN L Türen
- Kompatibilität mit gängigen Schließsystemen



Türschlossklasse	3
Schlosstyp	Profilzylinder
Geeignet für	Schiebetüren aus Holz
DIN-Richtung	DIN R/L
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß	55 mm
Stulplänge	150 mm
Lochabstand	38 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenbreite	85 mm
Schlosskastenhöhe	90 mm
Schlosskastendicke	14 mm
Werkstoff Riegel	Stahl Feinguss
Oberfläche Riegel	Vernickelt
Riegelausstoß	Zweitourig 22 mm
Normen	EN 12209
Lieferumfang	1 x Schiebetür-Einsteckschloss, 1 x Schließblech



Stulpform	Werkstoff Stulp	Oberfläche Stulp	Glanzgrad Stulp	Farbe Stulp	Art.-Nr.	VE
Kantig	Stahl	Lackiert		Silber metallic	**0688 500 179**	1
Rund	Edelstahl		Matt		**0688 500 215**	1
Rund	Stahl	Lackiert		Silber metallic	**0688 500 219**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003										
3	C	-	0	0	A	3	C	A	0	0

Hinweis

Schlosskasten mittig.
Lieferung inkl. Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System Verschiedenschließend; Außenlänge x Innenlänge 30 x 30 mm	**0687 670 121**

CL01_1503120605, Rev: 0.264, Stand: 27. 06. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profil-Kurzzylinder W6X Verschiedenschließend; Außenlänge x Innenlänge 28 x 28 mm	**0687 680 100**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen