Aderendhülse mit Kunststoffhülse Bandware

Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4.

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Made in Germany.



Länge	14 mm
Hülsenlänge	8 mm
Wanddicke Hülse	0,15 mm
Wanddicke Einführungs-trichter	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit max.	105 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt
Halogenfrei	Ja

Drahtquerschnitt	Farbe	Hülseninnendurch-messer	Innendurchmesser Einführungstrichter	Art.-Nr.	VE
0,5 mm^2	Weiß	1 mm	2,6 mm	**0557 175 050**	500
0,75 mm^2	Grau	1,2 mm	2,8 mm	**0557 175 075**	500
1 mm^2	Rot	1,4 mm	3 mm	**0557 175 100**	500
1,5 mm^2	Schwarz	1,7 mm	3,5 mm	**0557 175 150**	500
2,5 mm^2	Blau	2,2 mm	4,2 mm	**0557 175 250**	500

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6.

Leistungsnachweis

UL CERTIFIED
SAFETY US·CA
E510413

Hinweis

UL-zertifizierte Aderendhülsenzangen: Art. 0714107142, 0714107152, 0714107162, 0714107172, 0714107181, 0714107182.

CL01_5506010301, Rev: 0.292, Stand: 23. 07. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 175 050	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
0557 175 075	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
0557 175 100	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
0557 175 150	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
0557 175 250	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**