Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert

- Die aufgeweitete Isolierhülse verarbeitet auch harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation schnell und problemlos.
- Die „Easy-Entry“ Einführung ermöglicht das einfache, schnelle und sichere Einführen der Leiter.
- Hochwertiges Polyamid ermöglicht den zuverlässigen Einsatz bei wechselnden Belastungen und Temperaturschwankungen.
- Bietet UL-Zertifizierung für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6,0 mm^2.



Nennspannung max.	600 V
Temperatureinsatzbereich max.	105 °C
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt
Isoliermaterial	Nylon
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Drahtquerschnitt min./ max.	Farbe	Flanschloch	Länge	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm^2	Rot	M3	20 mm	**0967 400 053**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M4	22 mm	**0967 400 054**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M5	24 mm	**0967 400 055**	100
0,5-1 mm^2	Rot	M6	26,5 mm	**0967 400 056**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M3	20 mm	**0967 400 153**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M4	22 mm	**0967 400 154**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M5	25 mm	**0967 400 155**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M6	27,5 mm	**0967 400 156**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M8	30 mm	**0967 400 158**	100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M10	33 mm	**0967 400 150**	100
4-6 mm^2	Gelb	M4	25 mm	**0967 400 404**	50
4-6 mm^2	Gelb	M5	27 mm	**0967 400 405**	50
4-6 mm^2	Gelb	M6	28,5 mm	**0967 400 406**	50
4-6 mm^2	Gelb	M8	33 mm	**0967 400 408**	50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter

Leistungsnachweis

Ringform nach DIN 46237

CL01_5506030301, Rev: 0.423, Stand: 19.08.2026

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_5506030301, Rev: 0.423, Stand: 19.08.2026