STA Traganker Bolzenschub

Der STA mit TB ermöglicht die trassenförmige Verlegung von flexiblen Leitungen auf Decken und Rohbetonböden – schnell, flexibel und mit nur einem Montagepunkt.

Direktmontagesystem für flexible Rohr- und Mantelleitungen auf Betonflächen. Der STA ist für alle gängigen Bolzensetzgeräte optimiert und erlaubt mehrstöckige Verlegung durch Aufrasten mehrerer TB.




Länge	100 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 85 °C
Farbe	Hellgrau
Werkstoff	PP - Polypropylen
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 9501 023 855
VE: 100

Details/Anwendung

- Direktmontage auf Decken und Rohbetonböden
- Trassenförmige Verlegung von flexiblen Rohrleitungen und Mantelleitungen
- Einsatz mit Würth Bolzensetzgeräten Art.-Nr. 086490 3
- Mehrlagige Installation möglich





Anleitung

- STA mit Bolzensetzgerät oder Gasnagler direkt befestigen
- TB aufrasten, Leitungen einlegen und spannen
- TB bis zum Anschlag festrasten
- TB kann gelöst und erweitert werden
- Überstehende Spitzen kürzen

CL01_5504022104, Rev: 0.26, Stand: 10. 10. 2026