Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Vormontierter Betonbefestiger zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen



Werkstoff Nagel	Stahl
Werkstoff Teller	PA 6 - Polyamid 6
Tellerstärke	3 mm
Dübeldurchmesser	7,8 mm
Tellerdurchmesser	50 mm
Setztiefe (h nom)	35 mm
Bohrlochtiefe (t)	45 mm
Bohrerschneidendurchmesser (d cut)	8 mm
Farbe	Blau

Dübellänge (l)	Dämmstoffstärke	Trichterlänge	Zulassung	Art.-Nr.	VE
45 mm	10 mm	45 mm	ETA-23/0651	**0838 050 045**	250
75 mm	40 mm	75 mm	ETA-23/0651	**0838 050 075**	250
95 mm	60 mm	95 mm	ETA-23/0651	**0838 050 095**	250
115 mm	80 mm	115 mm	ETA-23/0651	**0838 050 115**	250
135 mm	100 mm	135 mm	ETA-23/0651	**0838 050 135**	250
155 mm	120 mm	155 mm	ETA-23/0651	**0838 050 155**	250
175 mm	140 mm	175 mm	ETA-23/0651	**0838 050 175**	250
195 mm	160 mm	195 mm	ETA-23/0651	**0838 050 195**	250
215 mm	180 mm	215 mm	ETA-23/0651	**0838 050 215**	250
245 mm	210 mm	245 mm	ETA-23/0651	**0838 050 245**	125
280 mm	245 mm	280 mm	ETA-23/0651	**0838 050 280**	125
300 mm	265 mm	300 mm	ETA-23/0651	**0838 050 300**	125
330 mm	295 mm	330 mm	ETA-23/0651	**0838 050 330**	125
350 mm	315 mm	350 mm	ETA-06/0007	**0838 050 350**	125
380 mm	345 mm	380 mm	ETA-06/0007	**0838 050 380**	125
410 mm	375 mm	410 mm	ETA-06/0007	**0838 050 410**	125

Details/Anwendung

Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen.

Leistungsnachweis

Zulassung ETA-23/0651, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

Hinweis

- Betongüte mind. C 20 / 25
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
- Verankerungstiefe mind. 35 mm

Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.

CL01_4503010106, Rev: 0.276, Stand: 23. 07. 2026