Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7983, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), mit Kreuzschlitz H.


Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel schwarz
RoHS-konform	Ja
Form	C
Nenndurchmesser (d_1)	3,9 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,3 mm
Innenantrieb	H2



Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
13 mm	**4256 639 13**	250
16 mm	**4256 639 16**	250
19 mm	**4256 639 19**	250
22 mm	**4256 639 22**	250
25 mm	**4256 639 25**	250
32 mm	**4256 639 32**	250

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010325, Rev: 0.997, Stand: 30. 04. 2026